SERIE ECOLINE



La serie ECOLINE de BITZER incluye el compresor más universal dentro de los compresores recíprocos semiherméticos. Combina un gran rendimiento, un amplio rango de aplicaciones, flexibilidad en la selección del refrigerante, silencio de marcha, diseño robusto y alta fiabilidad.

```
Refrigerantes
                                                       Aplicaciones
// HFC/HCFC
                                                       // Baja temperatura
// Bajo GWP
                                                       // Temperatura normal
// Mezcla HFO
                                                       // Climatización
Rango de potencia
                                                       Sectores industriales
// Estándar
                                                       // Refrigeración comercial
  // 7 tamaños de carcasa
                                                       // Bombas de calor
  // 27 modelos
                                                       // Naval
     // 4,06 m<sup>3</sup>/h ... 221,0 m<sup>3</sup>/h
                                                       // Refrigeración de procesos industriales
// Tándem
  // 5 tamaños de carcasa
  // 20 modelos
     // 22,7 m<sup>3</sup>/h ... 303,2 m<sup>3</sup>/h
Refrigerantes
                                                       Aplicaciones
// HFC/HCFC
                                                       // Baja temperatura
// Bajo GWP
                                                       // Temperatura normal
// Mezcla HFO
                                                       // Climatización
Rango de potencia
                                                       Sectores industriales
// Estándar
                                                       // Refrigeración comercial
  // 7 tamaños de carcasa
                                                       // Bombas de calor
  // 27 modelos
                                                       // Naval
     // 4,06 m<sup>3</sup>/h ... 221,0 m<sup>3</sup>/h
                                                       // Refrigeración de procesos industriales
// Tándem
  // 5 tamaños de carcasa
  // 20 modelos
   // 22,7 m<sup>3</sup>/h ... 303,2 m<sup>3</sup>/h
```

Certificaciones

Asercom

CE EAC UL

DNVGL